

DT-230



Tally
DASCOM®

DASCOM's POS Thermodrucker bieten Zuverlässigkeit, Präzision und Leistung, wo der Platz begrenzt ist. Das benutzerfreundliche Design des Druckers ermöglicht eine platzsparende Stellfläche und einen einfach zu beladenden Druckmechanismus. Ein klar gegliedertes Panel ermöglicht eine einfache und effektive Bedienung.

Highlights auf einen Blick:

- Platzsparendes Design
- Einfaches und schnelles Papierhandling
- Vielfältige Schnittstellen
- Unterstützt ESC/POS Emulation
- Automatischer Schneider

Der Drucker bietet eine breite Palette von Schnittstellen-Optionen und ermöglicht so den Einsatz an unterschiedlichen Systemen. Der robuste Druckmechanismus ist Garant für den zuverlässigen Betrieb in allen Transaktionsumgebungen.

Somit ist der Drucker optimal geeignet für den Einsatz in vielen vertikalen Branchen wie z.B. dem Einzelhandel oder der Gastronomie und dem Gesundheitswesen.

Konfigurationen:

- **DT-230** Modell mit Schneider

DT-230

Druckgeschwindigkeit	bis zu 270 mm/Sek.
Druckbreite	72 mm
Druckmethode	Thermo-Direkt
Auflösung	203 dpi
Speicher	1 MB (RAM); 4 MB (Flash)
Druckkopf Lebensdauer	150 km
Schnittstellen Standard	USB 2.0, Cash Drawer
Schnittstellen Optional	Parallel, Seriell, Ethernet, W-Lan
Druckersprache	ESC/POS
Barcodes	1-D: UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE32, 2-D: PDR417, QR-Code
Papierbreite	58 mm oder 80 mm
Rollendurchmesser	Kerndurchmesser: 13 mm; max. Rollendurchmesser: 83 mm
Indexing	Black mark paper (optional)
Schneider	max. 130 Schnitte/Minute Lebensdauer: max. 2 Mio. Schnitte
Gewicht	1,8 kg
Abmessungen	147 x 198 x 146 mm (B x T x H)
Eingangsspannung	100/240 V AC; 24 V DC; 2,1 A
Geräuschpegel	<50 dB(A)
Umgebungstemperatur	5° - 45° C
Luftfeuchtigkeit	10 - 95%
Optionen	Spritzschutz, Befestigungsplatte

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3

D-89079 Ulm

Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563

info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER MOBILE DRUCKER FLACHBETT DRUCKER THERMO DRUCKER 