

Epson TM-J7700(301PH) W/O MICR, BLACK, INC PSU, EU Artikelnr.: C31CF70301PH

Vielseitiger POS-Drucker

Multifunktionaler POS-Tintenstrahldrucker für schnelles Drucken von Bons bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

- Vielseitiger POS-Drucker
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Abwärtskompatibilität

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.

Technische Daten

Print type

Druck Methode	Zeilendrucker mit Tintenstrahl-Druckkopf
Technologie	Tintenstrahl

Schriftarten & Formatvorlagen

Druckgeschwindigkeit	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit (Standard)	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit Grafik	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit receipt	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit slip	85 mm/sec
Druckzeichensatz	ANK
Druck Schriftart Receipt	ANK
Druck Schriftart Slip	ANK
Zeichensatz	95 alphanumerische
Zeichensatz Slip	95 Alphanumerisch
Farbdruck	Schwarz
Druckzeichen	Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

Papier

Papiertypen	Bon
Papierstärke	0,06 mm - 0,09 mm
Papierformat	58 mm - 83 mm (Breite)
Papierformat Slip	68 - 230 mm (B) x 68 - 297 mm (H), Min. 68 - 152 mm

Anschlüsse

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Kassenschubladenanschluss, Kundendisplay
-------------------	---

Power

Netzteil	PS-180
Stromverbrauch	im Standby: 70 A
Betriebsspannung	24 V

Allgemeines

Abmessungen	251 x 260 x 188 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5,8 kg
Schalldruck	Betrieb: 55 dB(A)
Farbe	Schwarz (EBCK)
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 20% - 85%
Temperatur	Betrieb 10° C - 35° C, Lagerung -20° C - 40° C

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit	50.000.000 MCBF-Wert (Zeilen), 180.000 MTBF-Wert (Stunden)
Zuverlässigkeit Bondruck	15.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
Zuverlässigkeit Belegdruck	5.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
Lebensdauer Auto Cutter	1.500.000 Schnitte
Drucker Lebensdauer receipt Einheit	3.700.000.000 Zeilen, 6.000.000 Millionen Durchgänge (3.000.000 Millionen Wagenrückläufe)
Drucker Lebensdauer slip Einheit	5.000.000 Zeilen

Einhaltung von Standards

EMC Standards	CE-Kennzeichen, EN55024, EN55032 Klasse A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Sicherheits-Standards	TÜV, TÜV (EN60950-1)

Weitere Funktionen

Schneideeinheit	Full Cut
------------------------	----------

Lieferumfang

Lieferumfang	CD-Handbuch, Tintenpatrone, PS-180, Stromkabel, Einschaltknopfdeckel, Rollenpapier, Aufstellanleitung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung (CD)
---------------------	--

Sonstiges

Garantie	12 Monate Carry-in
-----------------	--------------------

Epson TM-J7200 (301) W/O MICR,BLACK,INC PSU,EU Artikelnr.: C31CF69301

Vielseitiger POS-Drucker

Multifunktionaler POS-Tintenstrahldrucker für schnelles Drucken von Bons bei niedrigen Gesamtbetriebskosten.

- Vielseitiger POS-Drucker
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Abwärtskompatibilität

Der multifunktionale POS-Drucker TM-J7700 wurde für maximale Leistung bei minimalen Betriebskosten konzipiert. Er nutzt die Tintenstrahltechnologie zum Drucken von Bons sowie Belegen, Formularen und Gutscheinen mit gestochen scharfen, beständigen Ergebnissen.

Technische Daten

Print type

Druck Methode	Zeilendrucker mit Tintenstrahl-Druckkopf
Technologie	Tintenstrahl

Schriftarten & Formatvorlagen

Druckgeschwindigkeit	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit (Standard)	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit Grafik	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit receipt	98 mm/sec
Druckgeschwindigkeit slip	85 mm/sec
Druckzeichensatz	ANK
Druck Schriftart Receipt	ANK
Druck Schriftart Slip	ANK
Zeichensatz	95 alphanumerische
Zeichensatz Slip	95 Alphanumerisch
Farbdruck	Schwarz
Druckzeichen	Text (inc. Euro-Symbol), Grafik, Barcode

Papier

Papiertypen	Bon
Papierstärke	0.06 mm - 0,09 mm
Papierformat	58 mm - 83 mm (Breite)
Papierformat Slip	68 - 230 mm (B) x 68 - 297 mm (H), Min. 68 - 152 mm

Anschlüsse

Anschlüsse	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Kassenschubladenanschluss, Kundendisplay
-------------------	---

Power

Netzteil	PS-180
Stromverbrauch	im Standby: 70 A
Betriebsspannung	24 V

Allgemeines

Abmessungen	195 x 260 x 188 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	5.1 kg
Schalldruck	Betrieb: 55 dB(A)
Farbe	Schwarz (EBCK)
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 20% - 80%, Lagerung 20% - 85%
Temperatur	Betrieb 10° C - 35° C, Lagerung -20° C - 40° C

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit	50.000.000 MCBF-Wert (Zeilen), 180.000 MTBF-Wert (Stunden)
Zuverlässigkeit Bondruck	15.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
Zuverlässigkeit Belegdruck	5.000.000 MCBF-Wert (Zeilen)
Lebensdauer Auto Cutter	1.500.000 Schnitte
Drucker Lebensdauer receipt Einheit	3.700.000.000 Zeilen, 6.000.000 Millionen Durchgänge (3.000.000 Millionen Wagenrückläufe)
Drucker Lebensdauer slip Einheit	5.000.000 Zeilen

Einhaltung von Standards

EMC Standards	CE-Kennzeichen, EN55024, EN55032 Klasse A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11
Sicherheits-Standards	TÜV, TÜV (EN60950-1)

Weitere Funktionen

Schneideeinheit	Full Cut
------------------------	----------

Lieferumfang

Lieferumfang	CD-Handbuch, Tintenpatrone, PS-180, Stromkabel, Einschaltknopfdeckel, Rollenpapier, Aufstellanleitung, USB-Kabel, Bedienungsanleitung (CD)
---------------------	--

Sonstiges

Garantie	12 Monate Carry-in
-----------------	--------------------